

DEWALT®

MEGOLDÁSOK POR ELLEN

TERMÉKISMERTETŐ SZÓRÓLAP



GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®

www.DEWALT.hu

TARTALOM

Porelszívók	3, 4, 6, 7, 8
Porszívók	5
Tartozékok	9
A szerszám gép tartozékai	9
Táskák és bélések	10
Airlock csatlakozók és tömlők	11
Adapterlemezek	11

POR KEZELÉS

ALAPVETŐ BIZTONSÁG

A TELJESÍTMÉNY CSÖKKENÉSE NÉLKÜL

A DEWALT Perform & Protect szerszámokat úgy terveztük meg, hogy védelmet nyújtsanak a porbelélegzés és a nyomatékszabályozás elvesztése ellen, továbbá csökkentették a szerszám rezgését is. Mindezt anélkül, hogy az Ön által elvárt teljesítmény bármilyen csorbát szenvedne.



DUST

IPARÁGVEZETŐ PORELSZÍVÓ MEGOLDÁSOK

Amennyiben egy eszköz megkapja a „por” kategóriában a Perform and Protect rendszer védőpajzsát, akkor ez a jelzés garantálja, hogy az eszköz használata mellett jelentősen kevesebb belélegezhető por keletkezik, és ez egyben tisztább és biztonságosabb munkakörülményeket is jelent.



VIBRATION

LEGALÁBB 20%-KAL KEVESEBB REZGÉS*

Amennyiben egy eszköz megkapja a „súlyozott effektív rezgégysorsulás” kategóriában a Perform and Protect rendszer védőpajzsát, akkor ez a jelzés garantálja, hogy a triaxiális (a három tengely irányából érkező) súlyozott effektív rezgégysorsulás hatása csökkentett, ez pedig megnövekedett munkaidőtartamot jelent, a teljesítmény csökkenésének veszélye nélkül.

* A D25501K és a D25601K típusok rezgéseiinek összehasonlítása.



CONTROL

EGYEDI ÉS ÚTTÖRŐ JELLEGŰ NYOMATÉKSZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK

Amennyiben egy eszköz megkapja a „szabályozás” kategóriában a Perform and Protect rendszer védőpajzsát, akkor ez a jelzés garantálja, hogy egy innovatív nyomatékszabályzó hozzáadásával biztonsági elemek lettek beépítve az eszközbe.

38 LITERES, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, H-OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

DWV905H-QS

- Ez a porleszívó a professzionális ácsok, szerelők, vízvezeték- és villanyszerelők elengedhetetlen eszköze a munkaterületen.
- Segít tisztán tartani a munkaterületeket az ott keletkező káros részecskéktől, ide értve a fából, vakolatból, cementből és betonból származó port is, mivel 99,99%-os szűrési hatékonyságot biztosító H-osztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.
- A továbbfejlesztett szénkefés motor a DWV902 modellhez képest további 10,3% légáramlást és további 19,0% nyomást biztosít; mindezek garantálják a piacvezető teljesítményt
- Vezeték nélküli szerszámvezérlésre (WTC) kész. A végfelhasználóknak teljes automata indítási funkciót kínál (AC és DC), valamint versenytermékek is, a távirányítás kulcstartón keresztül (tartozék).
- A duplatartályos szűrő a készülék teljesítményét automata szűrőtisztító mechanizmussal tartja fenn, még a nagy teljesítményt igénylő építőipari alkalmazások során is
- A változtatható fordulatszám-szabályozással a felhasználó optimalizálhatja a teljesítményt a szívóerőnek az adott alkalmazáshoz vagy szerszámgéphez történő igazításával.

- A nagy, 38 literes tartálykapacitás miatt csökken az ürítési idő és a felesleges állásidő.
- Strapabíró, 3 mm-es polipropilén fej és tartály, ami ütés- és cseppálló, a nagy igénybevételű alkalmazásokban való használathoz
- A teleszkópos fogantyúval és a nagyméretű hátsó kerekekkel könnyen a munkaterületre szállítható.
- Hangjelzés figyelmezteti a felhasználót, ha csökken a teljesítmény.
- A TSTAK® és a TOUGHSYSTEM® tárolási megoldásokkal egyaránt összeköthető opcionális tárolóállványrendszer tárolási lehetőségeket, mobilitást és tartósságot biztosít
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



TÁVIRÁNYÍTÓS KULCSTARTÓ

CSOMAG TARTALMA

2 x H-osztályú szűrő, 4,6 m x 32 mm-es antisztatikus tömlő, csatlakozó készlet, vires porzsák, műanyag tartálybélés, távirányítós kulcstartó



DWV905M-QS

38 LITERES, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, M-OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

DWV905M-QS

- Ez a porleszívó a professzionális ácsok, szerelők, vízvezeték- és villanyszerelők elengedhetetlen eszköze a munkaterületen.
- Segít tisztán tartani a munkaterületeket az ott keletkező káros részecskéktől, ide értve a fából, vakolatból, cementből és betonból származó port is, mivel 99,9%-os szűrési hatékonyságot biztosító M-osztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.
- A továbbfejlesztett szénkefés motor a DWV902 modellhez képest további 10,3% légáramlást és további 19,0% nyomást biztosít; mindezek garantálják a piacvezető teljesítményt
- Vezeték nélküli szerszámvezérlésre (WTC) kész. A végfelhasználóknak teljes automata indítási funkciót kínál (AC és DC), valamint versenytermékek is, a távirányítós kulcstartón keresztül (tartozék).
- A duplatartályos szűrő a készülék teljesítményét automata szűrőtisztító mechanizmussal tartja fenn, még a nagy teljesítményt igénylő építőipari alkalmazások során is
- A változtatható fordulatszám-szabályozással a felhasználó optimalizálhatja a teljesítményt a szívóerőnek az adott alkalmazáshoz vagy szerszámgéphez történő igazításával.

- A nagy, 38 literes tartálykapacitás miatt csökken az ürítési idő és a felesleges állásidő.
- Strapabíró, 3 mm-es polipropilén fej és tartály, ami ütés- és cseppálló, a nagy igénybevételű alkalmazásokban való használathoz
- A teleszkópos fogantyúval és a nagyméretű hátsó kerekekkel könnyen a munkaterületre szállítható.
- Hangjelzés figyelmezteti a felhasználót, ha csökken a teljesítmény.
- A TSTAK® és a TOUGHSYSTEM® tárolási megoldásokkal egyaránt összeköthető opcionális tárolóállványrendszer tárolási lehetőségeket, mobilitást és tartósságot biztosít
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



TÁVIRÁNYÍTÓS KULCSTARTÓ

CSOMAG TARTALMA

2 x M-osztályú szűrő, 4,6 m x 32 mm-es antisztatikus tömlő, csatlakozó készlet, vires porzsák, távirányítós kulcstartó





DCV586MN-XJ

54V XR FLEXVOLT „M” OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

54V XR FLEXVOLT

DCV586MN-XJ A SZERSZÁM ÖNMAGÁBAN

DCV586MT2-QW 6AH KIT

- Segít megóvni a munkaterületeket az ott keletkező káros részecskéktől, mivel 99,9%-os szűrési hatékonyságot biztosító M-osztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.
- A megnövelt teljesítményt biztosító, nagy teljesítményű, 2000 W-os szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelmi technológiája egyedülálló a piacon.
- A nedves és száraz felszedés maximális tisztítási rugalmasságot nyújt
- Hangjelzés figyelmezteti a felhasználót, ha csökken a teljesítmény.
- Vezeték nélküli szerszámvezérlő egység (WTC), amely lehetővé teszi az elsővíz vezeték nélküli párosítását egy másik WTC-engedélyezett eszközzel automatikus aktiválás és kikapcsolás céljából.
- A rendszer az automata dupla szűrőt 30 másodpercenként tisztítja, így az kevésbé tömődik el, és állandó légáramlást tud biztosítani.
- A nagy teherbírású, 4 mm vastag, megerősített polipropilén műanyag még tartósabb, mivel kiemelkedő ütés- és esésállóságot nyújt.
- A zord körülmények elleni maximális védelem céljából a berendezés por- és vízálló.
- A nagy teherbírású fémkapcsok miatt a tartályhoz és a szűrőkhöz gyorsan és könnyen hozzá lehet férni.
- A könnyű használat és a fokozott mobilitás érdekében kompatibilis a TSTAK® elemekkel.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.

CSOMAG TARTALMA

2,5 m x 32 mm-es elszívócső, 35 mm-es AIRLOCK adapter, viiles porzsák, távirányítós kulcstartó
A DCV586MT2-QW KÉSZLET az alábbi tételeket is tartalmazza:
 DCB546-XJ 18V/54V XR FLEXVOLT 6AH akkumulátorcsomag,
 DCB118-XJ 18V XR gyorsító



WIRELESS TOOL CONTROL



A KÉPEN: DCV586MT



DCV584L-XE

18 V-OS XR ÉS AC/DC L-CLASS NEDVES- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ

DCV584L-QW

- L-osztályú minősítés, használat közben védelmet biztosít a felhasználónak.
- A kiemelkedően hatékony, mosható HEPA szűrő a por részecskék 99,97%-át fogja meg 0,3 mikron szemcseméretig.
- 18 V-OS XR és 54 V-OS XR FLEXVOLT akkumulátorral működik; 230V-os hálózatról is üzemeltethető
- A szűrő cseréjét nem igénylő nedves és száraz felszedés maximális tisztítási rugalmasságot nyújt
- A beépített tömlő-, kábel- és tartozéktárolóval kényelmesen lehet szállítani és tárolni az eszközt.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



CSOMAG TARTALMA

Széles csővég, 2 m-es tömlő, részsívó, porszívó adapter



Az akkumulátor nem tartozék.

18V XR L-OSZTÁLYÚ ÁLLÓ PORSZÍVÓ

18V XR

DCV501LN-XJ

- L-osztályú minősítés, használat közben védelmet biztosít a felhasználónak.
- A kiemelkedően hatékony, mosható HEPA szűrő a por részecskék 99,97%-át fogja meg 0,3 mikron szemcseméretig.
- 18 V-os motor az optimális teljesítmény, hatékonyság és tartósság érdekében; 1260 l/min légáramlási sebességgel.
- A ciklonikus működés miatt a törmelék a szűrőtől tovább kerül, így hosszabb ideig fenntartható a maximális szívóteljesítmény.
- A 0,75 literes tartály kapacitása lehetővé teszi a maximális törmelékfelszedést, így a tartályt nem szükséges rendszeresen üríteni.

CSOMAG TARTALMA

Részsívó, hosszabbító cső, padlótisztító fej, hajlékony tömlő, szippantó eszköz és kefe, HEPA-szűrő, puhafalú szerszámtáska



DCV501LN-XJ



DWH161N-XJ

18 V-OS XR UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ

DWH161N-XJ A SZERSZÁM ÖNMAGÁBAN

- Hordozható, független, önálló megoldás a betonból, fából és egyéb helyekről származó por eltávolítására a helyszínen, vezetékek nélkül.
- Alkalmas minden SDS-Plus típusú fúrókalapáccsal (és sok egyéb szerszámmal) való használatra.
- Kiváló védelmet nyújt a munkavállalóknak a könnyen használható kézi szűrőtisztító mechanizmus.
- Vezeték nélküli szerszámvezérlő egység (WTC), ami lehetővé teszi az elszívó vezeték nélküli párosítását egy másik WTC-engedélyezett eszközzel automatikus aktiválás és kikapcsolás céljából.
- Rendkívül strapabíró és sokoldalú; a legigényesebb alkalmazásokban is jól teljesít.
- Kompakt és könnyű kialakítása kényelmet és egyensúlyt biztosít



CSOMAG TARTALMA

1 m-es rugalmas, antistatikus tömlő, lépcsős tömlőadapter, párnázott, állítható vállpánt, résszívó, övkampó

18V XR

**WIRELESS
TOOL CONTROL**

PORELSZÍVÓ DCH273/274 TÍPUSHOZ

D25303DH-XJ

- Pormentes fúrási megoldás 16 mm átmérőjű és 125 mm mélységig terjedő furatokhoz.
- A berendezés erőteljes, független motorja nagy teljesítményű fúrással és kiváló szívásra képes.
- A kalapács fordulatszámától függetlenül az elszívás mindig maximális mértékű lesz.
- A kalapács kioldása után az elszívó még két másodpercig működik, hogy a fúrógép kikapcsolását követően a teleszkópban vagy a tömlőben esetlegesen lévő törmelék teljesen el legyen távolítva.
- Tartós, átlátszó, nagy kapacitású porgyűjtő doboz és mosható HEPA-szűrő, amely 99,5%-os hatékonysággal képes összegyűjteni az akár 0,3 mikron méretű porszemcséket is.
- Kiváló védelmet nyújt a munkavállalóknak a könnyen használható kézi szűrőtisztító mechanizmus.
- Rendkívül strapabíró és sokoldalú; a legigényesebb alkalmazásokban is jól teljesít.
- Kompakt és könnyű kialakítása kényelmet és egyensúlyt biztosít.
- Gyors, egy kézzel történő kioldás a kalapácsból; szerszámmentesen, könnyen rögzíthető és eltávolítható.
- A por eltávolításához a porgyűjtő dobozt a DWH079D porelszívóhoz lehet csatlakoztatni a DEWALT elszívó rendszereken keresztül.
- A DCH273 és DCH274 (csak 2. típus) 18 V-os XR SDS-Plus kalapáccsal kompatibilis.

CSOMAG TARTALMA

Oldalsó kar, porelszívó fej/porkefe



A KÉPEN A DCH273-MAL EGYÜTT LÁTHATÓ (KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ MEG)



D25304DH-XJ

A KÉPEN A DCH263-MAL EGYÜTT LÁTHATÓ (KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ MEG)

SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

D25304DH-XJ

- Pormentes fúrási megoldás 26 mm átmérőjű és 180 mm mélységig terjedő furatokhoz.
- Mechanikus meghajtással működik, amely aktiválja az elszívót; a motor hiánya miatt kisebb a súlya.
- Tartós, átlátszó, nagy kapacitású porgyűjtő doboz és mosható HEPA-szűrő, amely 99,5%-os hatékonysággal képes összegyűjteni az akár 0,3 mikron méretű porszemcséket is.
- Kiváló védelmet nyújt a munkavállalóknak a könnyen használható kézi szűrőtisztító mechanizmus.
- Rendkívül strapabíró és sokoldalú; a legigényesebb alkalmazásokban is jól teljesít.
- Kompakt és könnyű kialakítása kényelmet és egyensúlyt biztosít.
- Gyors, egy kézzel történő kioldás a kalapácsból; szerszámmentesen, könnyen rögzíthető és eltávolítható.
- Kompatibilis a DCH333 54 V-os XR FLEXVOLT SDS Plus fúrókalapáccsal.



CSOMAG TARTALMA

Vezetékes szerszámadapter, vezeték nélküli porelszívó fej/porkefe

SZÉNKEFE NÉLKÜLI, D-KAROS PORELSZÍVÓ

DWH205DH-XJ

- Pormentes fúrási megoldás 38 mm átmérőjű és 180 mm mélységig terjedő furatokhoz.
- A berendezés erőteljes, független motorja nagy teljesítményű fúrásra és kiváló szívásra képes.
- A kalapács fordulatszámától függetlenül az elszívás mindig maximális mértékű lesz.
- A kalapács kioldása után az elszívó még két másodpercig működik, hogy a fúrógép kikapcsolását követően a eszközközpontban vagy a tömlőben esetlegesen lévő törmelék teljesen el legyen távolítva.
- Tartós, átlátszó, nagy kapacitású porgyűjtő doboz és mosható HEPA-szűrő, amely 99,5%-os hatékonysággal képes összegyűjteni az akár 0,3 mikron méretű porszemcséket is.
- A por eltávolításához a porgyűjtő dobozt a DWH079D porelszívóhoz lehet csatlakoztatni a DEWALT elszívó rendszereken keresztül.
- Kompatibilis minden DCH263 18V XR SDS-Plus fúrókalapáccsal.



CSOMAG TARTALMA

3 x szénkefegyűrő, cserélhető fúrófejek (12, 26, 38 mm-es átmérővel)

A KÉPEN A DCH263-MAL EGYÜTT LÁTHATÓ (KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ MEG)

PORTARTÁLY ÜRÍTŐ

DWH079D-XJ

- A porelszívóhoz közvetlenül csatlakoztatható, hogy el lehessen távolítani a port a beépített porgyűjtő dobozból anélkül, hogy fúrás vagy vésés közben káros pomak vagy törmeléknek tenné ki a felhasználót.
- A beépített porgyűjtő doboz kiürítésekor nincsen levegőben szálló por.
- A D25303DH és D25304DH integrált elszívóegység SDS-Plus porszűrő dobozaival kompatibilis.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



FÚRÁSI PORELSZÍVÓ RENDSZER ÉS FURATTISZTÍTÁS

DWH050-XJ

- Ideális pormentes fúráshoz 52 mm-es átmérőig és korlátlan mélységig.
- Tartalmazza a furattisztító csővégeket a teljes fúrási mélység feltárásának és a rögzítőelemek maximális tapadásának biztosítására.
- A rugalmas tömlővel 360 fokos függőleges és vízszintes tájolás lehetséges.
- A tartós gumitömítéssel a legtöbb falazott felületen meg tud tapadni.
- A berendezés erős szívóerővel tapad a sima felülethez.
- Cserélhető fúrófejek az optimális poreltávolítás érdekében.
- Minden professzionális porelszívóval kompatibilis.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



CSOMAG TARTALMA

2 x cserélhető fúrófej, 2 x furattisztító csővég, puhafalú hordtáska



VÉSÉS - PORELSZÍVÓ RENDSZER

DWH051-XJ

- Az optimális porelszíváshoz 3 darab, különböző hosszúságú flexibilis csővéget tartalmaz.
- Használható bármilyen DEWALT hegyes vagy lapos vésővel, és perselyes szerszámmal, valamint csatlakoztatható bármelyik professzionális porelszívóhoz.
- Az ütésálló és rugalmas test maximális tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
- Kompatibilis az összes DEWALT SDS MAX / 19 mm-es HEX kombinált kalapáccsal és törőkalapáccsal.
- Gyorskioldás és szerszámmentes csatlakozás.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



CSOMAG TARTALMA

Vésőrendszer, 3 x gumitappancs, 3 x szerszámtartó adapter, puhafalú hordtáska



VÉSÉS - PORELSZÍVÓ RENDSZER

DWH052-XJ

- Használható bármilyen DEWALT hegyes vagy lapos vésővel, és perselyes szerszámmal 32 mm-es szélességig, valamint csatlakoztatható bármelyik professzionális porelszívóhoz.
- Az ütésálló porszívó csővég és a rugalmas tömlő maximális tartósságot és hosszú élettartamot biztosít.
- Kompatibilis az összes DEWALT bontókalapáccsal és törőkalapáccsal.
- Teljesen állítható; gyorskioldás és szerszámmentes csatlakozás.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



CSOMAG TARTALMA

Puhafalú hordtáska



SDS-PLUS PORELSZÍVÓ GYŰJTŐEGYSÉG

DWH201D-XJ

- Ideális pormentes fúráshoz 25 mm-es átmérőig.
- Használható porelszívóval együtt, vagy önálló porgyűjtőként.
- Gyorsszerelő rendszerrel van felszerelve az egyszerű, szerszámmentes összeszereléshez és kioldáshoz.
- 1 méteres, nagy teherbírási gumitömlő a maximális hozzáférés érdekében.
- Oldalsó fogantyúadapter a nagyobb kompatibilitás miatt.
- A berendezés kompakt és könnyű kialakítása minimalizálja a felhasználó kifáradását.
- DEWALT vezetékes és akkumulátoros SDS-Plus fúrókalapáccshoz.
- Kompatibilis a DEWALT AIRLOCK porkezelő rendszerrel; biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb megoldást kínál a por összegyűjtésére.



CSOMAG TARTALMA

Oldalsó fogantyú porelszívó adapterrel, gumitömlővel, 160 mm-es (rövid) és 250 mm-es (hosszú) harmonika alakú gyűjtőcsővel.



115-125 MM-ES FELÜLETCSISZOLÓ PORVÉDŐ BURKOLAT

DWE46150-XJ

- Lehetővé teszi, hogy betonfelület-kezelési alkalmazásokhoz használja a DEWALT sarokcsiszolót.
- Könnyen és közvetlenül csatlakoztatható a 115 és 125 mm-es DEWALT csiszológépekhez a kulcs nélküli bilincs használatával.
- Kompatibilis azon DEWALT csiszológépekkel, amelyek 44 mm-es védőtartóval, 125 mm-es maximális kerékátmérővel és 11500 RPM maximális fordulatszámmal rendelkeznek.
- Optimalizált porgyűjtés; a felületcsiszolás során gyakorlatilag az összes port felfogja.
- Az élek és sarkok közelében a csúszó rész jobb teljesítményt nyújt.
- AIRLOCK kompatibilis porszívó nyílás; az elforgatható adapter biztosítja azt, hogy a vágás közbeni munkát a porszívócső ne akadályozza.



GYÉMÁNT CSISZOLÓCSÉSZE

TÉTELSZÁM EGYSZERES CSOMAGOK	ÁTMÉRŐ (MM)	SZÁR	SZEGMENS MAGASSÁG (MM)	CSÉSZE
GYÉMÁNT CSISZOLÓCSÉSZE				
DT3795-QZ	125	M14	5	Egyszeres
DT3796-QZ	125	M14	6	Dupla
DT3797-QZ	125	M14	7	Turbó

Az M14-es menetet a DEWALT DWE46150-XJ felületcsiszoló porvédő burkolattal való használatra optimalizáltuk.



DT3795-QZ



DT3796-QZ



DT3797-QZ

125 MM-ES SAROKCSISZOLÓ BETONVÁGÓ VÉDŐELEM

DWE46225-XJ



- Nagy teljesítményű betonvágókhoz készült védőburkolat, a legstrapásabb munkaterületeken is biztosítja a beton és kő pormentes vágását.
- 125 mm-es méretben kapható, illik a legtöbb DEWALT sarokcsiszolóhoz.
- Az állítható beépített mélység szabályozó lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden anyagba pontosan belevágasson.
- A pengeablakon keresztül a felhasználó megfigyelheti a munkadarabot és a pengét vágás közben.
- A préselt acélalap kiváló tartósságot biztosít és a használat során tartást ad.
- AIRLOCK kompatibilis porszívó nyílás; az elforgatható adapter biztosítja azt, hogy a vágás közbeni munkát a porszívócső ne akadályozza.

230 MM-ES SAROKCSISZOLÓ BETONVÁGÓ VÉDŐELEM

DWE46229-XJ



- Nagy teljesítményű betonvágókhoz készült védőburkolat, a legstrapásabb munkaterületeken is biztosítja a beton és kő pormentes vágását.
- 230 mm-es méretben kapható, illik a legtöbb DEWALT sarokcsiszolóhoz.
- Az állítható beépített mélység szabályozó lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden anyagba pontosan belevágasson.
- A pengeablakon keresztül a felhasználó megfigyelheti a munkadarabot és a pengét vágás közben.
- A préselt acélalap kiváló tartósságot biztosít és a használat során tartást ad.
- AIRLOCK kompatibilis porszívó nyílás; az elforgatható adapter biztosítja azt, hogy a vágás közbeni munkát a porszívócső ne akadályozza.

EXTREME® SDS PLUS ÉS SDS MAX FÚRÓSZÁR

- Kompatibilis az SDS Plus és SDS MAX fúrószárral.
- Tartós karbidhegy az SDS Plus és SDS MAX fúrószár pontos pozicionálásához és pontos indításához.
- Gyorsabb fúrás a betonban; az ellenállás csökken, mivel a fúráskor keletkező por belsőleg vezetődik el.
- A vákuum-rásegítésű csőtengely kevesebb porral, kisebb ellenállással, gyorsabb fúrással és kevesebb furattisztítással jár.
- Az AIRLOCK adapter közvetlenül a DEWALT AIRLOCK rendszerhez csatlakozik, hogy a fúrószár és a porszívó között biztonságos kapcsolatot alakítsunk ki.

TÉTELSZÁM EGYSZERES CSOMAGOK	ÁTMÉRŐ (MM)	MUNKAHOSSZ (MM)	TELJES HOSSZ (MM)	DARABSZÁM: VÁGÓELEMEK
EXTREME® SDS PLUS ÜREGES FÚRÓSZÁRAK				
DT60340-QZ	12	200	320	2
DT60341-QZ	14	250	370	2
DT60342-QZ	16	250	370	2
DT60343-QZ	18	250	370	2
EXTREME® SDS MAX ÜREGES FÚRÓSZÁRAK				
DT60230-QZ	16	400	600	4
DT60231-QZ	18	400	600	4
DT60232-QZ	20	400	600	4
DT60233-QZ	24	400	600	4
DT60234-QZ	28	400	600	4
DT60235-QZ	30	400	600	4



Beton



Tégla



Falazóblok



Kő



NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT

TÁSKÁK ÉS BÉLÉSEK

A por benntartásával javítja a szívóteljesítmény hatékonyságát.

Meghosszabbítja a szűrő élettartamát, mert megakadályozza, hogy a szűrőbe törmelék juthasson.

Lehetővé teszi a kitermelt anyag portmentes leselejtezését, így a munkaterületek tisztán tarthatók és minimalizálható káros porszemcséknek való kitétség.



PAPÍR PORZSÁK (5 DARABOS CSOMAG)

DWV9401-XJ

- 5 darab, eldobható papír szűrőzsák a DWV901L, DWV902M, DWV905M és DWV905H típusú porelszívóhoz.
- Kizárólag száraz anyagokkal való használatra alkalmas!



VLIES PORZSÁK (5 DARABOS CSOMAG)

DWV9402-XJ

- 5 darab, eldobható vlies szűrőzsák a DWV901L, DWV902M, DWV905M és DWV905H típusú porelszívóhoz.
- A vlies szakadásálló, magas porvisszatartási arányt biztosít, és a papírzsákokhoz képest hosszabb szívási időt tesz lehetővé.
- Nedves és száraz anyagokhoz egyaránt használható.



MŰANYAG TARTÁLYBÉLÉS (5 DARABOS CSOMAG)

DWV9400-XJ

- 5 darab, eldobható műanyag szűrőzsák a DWV901L, DWV902M, DWV905M és DWV905H típusú porelszívóhoz.
- Alkalmas nagyobb részekből álló, száraz törmelék eltakarítására.



PAPÍR PORZSÁK (5 DARABOS CSOMAG)

DCV9401-XJ

- 5 darab, eldobható papír szűrőzsák a DCV586M típusú porelszívóhoz.
- Kizárólag száraz anyagokkal való használatra alkalmas!



VLIES PORZSÁK (5 DARABOS CSOMAG)

DCV9402-XJ

- 5 darab, eldobható vlies szűrőzsák a DCV586M típusú porelszívóhoz.
- A vlies szakadásálló, magas porvisszatartási arányt biztosít, és a papírzsákokhoz képest hosszabb szívási időt tesz lehetővé.
- Nedves és száraz anyagokhoz egyaránt használható.

SZŰRŐK



CSERESZŰRŐ (2 DARABOS CSOMAG)

DWV9340-XJ

- Csereszűrő DWV902M (2. típus) és DWV905M porelszívóhoz.
- M-osztályú minősítés 99,9%-os szűrési hatékonyságra
- Nedves és száraz anyagokhoz egyaránt használható.



H-OSZTÁLYÚ CSERESZŰRŐ (2 DARABOS CSOMAG)

DWV9345-XJ

- Csereszűrő a DWV905H porelszívóhoz
- H-osztályú minősítés 99,995%-os szűrési hatékonyságra
- Nem alkalmas azbeszthez.



CSERE HEPA-SZŰRŐ (2 DARABOS CSOMAG)

DCV5011H-XJ

- Cserélhető HEPA-szűrő a DCV501LN TÍPUSÚ, akkumulátoros porszívóhoz.
- A HEPA-szűrő eltávolítja a 0,3 mikrométernél kisebb méretű részecskéket 99,97%-át.
- Kizárólag száraz anyagokkal való használatra alkalmas!



CSERE HEPA-SZŰRŐ

DCV5801H-XJ

- Csere HEPA-szűrő a DCV584 XR porszívóhoz.
- A HEPA-szűrő eltávolítja a 0,3 mikrométernél kisebb méretű részecskéket 99,97%-át.
- Nedves és száraz anyagokhoz egyaránt használható.



M-OSZTÁLYÚ CSERESZŰRŐ (2 DARABOS CSOMAG)

DCV5861-XJ

- Csereszűrő a DCV586M porelszívóhoz
- M-osztályú minősítés 99,9%-os szűrési hatékonyságra
- Nedves és száraz anyagokhoz egyaránt használható.

AIRLOCK CSATLAKOZÓK ÉS TÖMLŐK



AIRLOCK PORCSATLAKOZÓ RENDSZER - FŐCSATLAKOZÓ

DWV9000-XJ

- Az univerzális adapter kompatibilis a DEWALT típusú, és más porelszívó egységekkel.
- 35 mm-es tömlőre közvetlenül rácsavarható.
- A forgózárral a felhasználó a tömlőt gyorsan át tudja helyezni egyik szerszámról a másikra, miközben a pozitív zárás megmarad.
- 360 fokban elforgatható, hogy a tömlő ne csavarodjon meg használat közben.



AIRLOCK PORCSATLAKOZÓ RENDSZER - KÚPOS GUMIADAPTER

DWV9110-XJ

- A gyors és egyszerű porelszíváshoz csatlakoztassa a DWV9000 típusú berendezéshez.
- A kúpos gumiadapter 29, 30 és 35 mm-es ID nyílással rendelkező gépekhez illeszkedik.
- 360 fokban elforgatható, hogy a tömlő ne csavarodjon meg használat közben.



AIRLOCK PORCSATLAKOZÓ RENDSZER - LÉPCSŐS ADAPTER

DWV9120-XJ

- A lépcsős adapter 35 és 38 mm-es ID-nyílásokhoz illeszthető, rugalmas illeszkedést nyújt az AIRLOCK porcsatlakozó rendszerhez.
- 360 fokban elforgatható, hogy a tömlő ne csavarodjon meg használat közben.



AIRLOCK PORCSATLAKOZÓ RENDSZER - 35 MM-ES ADAPTER

DWV9130-XJ

- Az adapter 35 mm-es ID-nyílással rendelkező szerszámokhoz csatlakozható.
- 360 fokban elforgatható, hogy a tömlő ne csavarodjon meg használat közben.



4 M-ES PORELSZÍVÓ TÖMLŐ

DWV9315-XJ

- 4m x 35mm-es tömlő univerzális gyorscsatlakozóval a D27901, DWV900L, DWV902M, DWV905M és DWV905H típusú porelszívóhoz.
- Tartalmazza az AIRLOCK csatlakozót, így a berendezés gyorsan csatlakoztatható az elektromos szerszámokhoz.



4 M-ES ANTISZTATIKUS PORELSZÍVÓ TÖMLŐ

DWV9316-XJ

- 4m x 35mm-es tömlő univerzális gyorscsatlakozóval a DCV586M, D27901, DWV901L, DWV902M, DWV905M és DWV905H típusú porelszívóhoz.



3DB-OS AIRLOCK PORCSATLAKOZÓ RENDSZER - ÉPÍTŐIPARI KÉSZLET

DWV9210-XJ

- A 3 darabos AIRLOCK építőipari készletben megtalálható a főcsatlakozó, a lépcsős adapter és a 35 mm-es adapter is.
- A forgózárral a felhasználó a tömlőt gyorsan át tudja helyezni egyik szerszámról a másikra, miközben a pozitív zárás megmarad.
- 360 fokban elforgatható, hogy a tömlő ne csavarodjon meg használat közben.
- Tartalmazza a DEWALT DWV9000, DWV9120 és DWV9130 típusokat.



7 DB-OS AIRLOCK PORCSATLAKOZÓ RENDSZER - FAMEGMUNKÁLÓ KÉSZLET

DWV9220-XJ

- A 7 darabos AIRLOCK famegmunkáló készletben megtalálható a főcsatlakozó, a lépcsős adapter, a 35 mm-es adapter (3), a 35 mm-es szögadapter és a kábeltömlőkapocs.
- Az univerzális darabok közvetlenül a DEWALT és más porelszívó egységekhez csatlakoztathatók.
- 360 fokban elforgatható, hogy a tömlő ne csavarodjon meg használat közben.
- Tartalmazza a DEWALT DWV9000, DWV9120, 3 x DWV9130, DWV9150 és D279058CL-XJ típusú elemet.



AIRLOCK Y-TÖMLŐCSATLAKOZÓ KÉSZLET

DWV9470-XJ

- A porelszívót két asztali fűrész nyílásához is lehet csatlakoztatni.



AIRLOCK PORZSÁK DCP580 GYALUGÉPHEZ

DWV9390-XJ

- Használható a DEWALT DCP580 típusú gyaluval.
- Tartalmazza a forgácskidobó elemet, az erős porzsákat és a bajonettes illesztőelemet.

PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET

DWV9350-XJ

- Padlótisztító készlet a DWV901L, DWV905M-QS, DWV905H-QS és DCV586M típusú porelszívóhoz.
- 3 darab alumínium hosszabítócső.
- Fémről készült csövek, a tartósság megnövelésére.
- Tartalmazza az AirLock adaptert a porzsákhoz való közvetlen csatlakoztatáshoz.



CSOMAG TARTALMA

Alumínium szívócsövek, kombinált csővég cserélhető betétekkel, résszívó, szívókefe, könyökcső, AirLock adapter

ADAPTERLEMEZEK

VÁKUUMOS ADAPTERLEMEZ TSTAK® ÉS TOUGHSYSTEM® 2.0-HOZ

DWV9510-XJ

- A TSTAK® és TOUGHSYSTEM® készletdobozokat csatlakoztatja a DWV902 és DWV905 porelszívóhoz.
- A munkaterületre egy út alatt, kényelmesen szállíthatók a szerszámok, valamint a porelszívó is.
- Az adapter biztonságosan csatlakozik a DWV902M és DWV905 típusú egységre.
- A porelszívó tetejére lehet csavarozni a tároló állványrendszert, így a tárolódobozok függőlegesen egymásra helyezhetők.
- Erős, de könnyű műanyagból készült a jobb mozgathatóság és a munkaterületi tartósság miatt.



DEWALT®



**PERFORM
PROTECT™**



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.DEWALT.hu
GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®